PADILLA Srl.

Via Argine Maestro del Po, 9 43016 POLESINE ZIBELLO (PR) CF e part. Iva 00883120347 Tel. 0524 936542 – 936538 Fax 0524 936544 www.padillasrl.com info@padillasrl.com

31

S1AL060

□ PREVENTIVO □	ORDINE		SCORRE	VOLE	MODUL	ARE E	N FF C € E	I ₂ 60 1 ANTA	
Cliente					Data				
					Pag.		di Pag.		
VERSIONE CONTRAPPESO LATO OP	CONTRAPPESO LATO OPPOSTO Su richiesta contrappeso ad angolo per			LN	Z	6 5	B		
	contenere l'ingombro 120/220			LN + 470/660 [⊕] 2 ^③					
50 6		CONTRAPPESO LATO OPPOSTO E DISASSATO (Si consiglia di optare per la soluzione a contrappeso solidale) 120/220		lizzarsi dopo	ed onere del com la posa del porto	mittente ne.	B © C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
☐ TRAVE C.A. ☐ TRAVE IN LUC	0///	glie e/o contattar In caso di taglie maggiorato mini (2) Ingombro maggior	lilie e/o contattare l'ufficio tecnico. n caso di taglie R e SP ingombro naggiorato minimo di 105 mm. ngombro maggiorato in coda di 140 nm in caso di elettromagnete CC 2800N. a disposizione, sia nell'intorno mento sup. ec una dimension			imo: segnalare lo spazio , lato apertura, qualora del minimo indicato. 3 la struttura d'irrigidi- di inf. potrà presentare ne diversa dall'usuale se la maniglia potrà essere posizionata più in alto. 5 Verifica fattibilità per LN > 6000. 6 HN/HV si intende da quota pavimento finito. 9 Contattare ufficio tecnico per verificare fattibilità.			
Rivestimento con 2 lastre di cartonges- so spess. 12,5 mm/cad a carico del committente.	NOTE: - Elemento di com antincendio a ba non utilizzare im	ré il ns. ufficio tecnico. ré il ns. ufficio tecnico. recauzione nell'uso e analisi de inschi a carico del committente. ia. Impianto di rilevazione, preferib mente centralizzato, a cura e	e Le d • II N° alla	I disegni sono esemplificativi e fuori scala. Le quote sono espresse in millimetri. Il N° di protocollo/fascicolo verrà attribuito alla conferma d'ordine o della produzione. Moduli a deformabilità programmata					
© Committente. Cartongesso non compress nella fomitura.	≩ ti a correnti d'ari		bil-				ontrappeso L.O. Disassato		
formitura. (* Ripristinare la quota di 250 mm	personale specia		e del committente.	LN fino a	2700 mm	A 120 mm	B ①② LN + 470 mm 1	A B ^② 20 mm LN + 400 mm	
con lastre in carton- gesso ove questa	a piombo e com	planari. pro	duttive, possono essere dis		fino 4900 mm			50 mm LN + 460 mm	
sia inferiore)	- Per casi particola		all.	4901	fino 8000 mm	220 mm	LN + 660 mm 2	220 mm LN + 600 mm	
N DIM. LN mm X HN mm APERTURA: SX				n°	Prezzo €	Sc.	Prezzo net €	to Importo €	
tipo zincato lucido a vista, parti fisse vertícali, privo di serratura e con finitura RAL 7035. Il montante fisso sarà fornito zincato a vista. Non sono compresi nella fornitura i sistemi di sicurezza. Guida a terra lineare compresa, prevista oltre LN 4900 mm. MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241				a					
AMMORTIZZATORE DI FINE CORSA -	SAM K								
V.T.K. VISCOTROLLER KALIPÉ ELETTROMAGNETE 24 V d.c ELM K PULSANTE NC									
SERRATURA NOTTURNA Verifica fattibilità per LN < 700 mm TAGLIE									
TRAVE IN LUCE 250x100xmm, HVmm									
CONTRAPPESO LATO OPPOSTO® DISASSATO									
PORTA PEDONALE** SOGLIA STANDARD S= 92 mm SENZA SOGLIA® S= 0 mm Di norma la porta è collocata nel 1° modulo dopo il modulo maniglia. Salvo richieste specifiche. La mano della Porta Pedonale deve essere scelta in funzione della mano dello scorrevole. TIRARE: DX									
LNp 850 mm 1140 mm HNp 2090 (HN min 2250 per S=92 mm e HN min 2200 per S=0) ** La porta ad anta battente inserita nell'anta di una porta scorrevole orizzontalmente non ricade nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 14351. L'utilizzatore finale rimane l'unico responsabile del corretto utilizzo di tale porta.				51.					
SPESSORAMENTO* (60 mm)									
DISPOSITIVO DI APERTURA FACILITATA (maniglione) quadro da terra mm 1050 SLASH SLASH INOX				OX					
FINITURA A FORNO SATINATA RAL									
ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX* AISI 316 *Ad esclusione di quanto contenuto all'interno dei carter di protezione (contrappeso, guida, ecc)				cc)					
TOTALE € (IVA esclusa)									
CONDIZIONI:					Timbro e f	firma per a	accettazione e	conferma d'ordine	
Trasporto e Installazione a cura e	CONSEGNA								
spese del committente.	PAGAMENTO _								
Validità della presente offerta 15gg.	CAB								
	C/C		CIN						